



Ultradelay

Ultradelay® é um sistema não-elétrico de retardo bi-direcional, composto por duas espoletas acopladas em conectores de material plástico e ligadas por um tubo.

O sistema de conexão do Ultradelay® é ágil, fácil e seguro, promovendo uma grande eficiência em sua utilização.

O Ultradelay® pode ser utilizado como elemento de retardo em minerações subterrâneas, a céu aberto, pedreiras e obras civis.

Ultradelay® é utilizado para sequenciar furos entre si, unidos ao cordel detonante.

É indicado para retardo em detonações de linhas principais (tronco) ou secundárias.



Vantagens do Ultradelay

- Sistema seguro, confiável, fácil e cômodo de usar.
- Rapidez de conexão para detonações com muitos furos.
- Maior segurança frente a correntes eletromagnéticas.
- Desenho, cores, etiquetas e embalagem que facilita sua visibilidade e identificação

Características técnicas:

Ultradelay				
Retardo	1	2	3	4
Tempo (ms)	9	17	25	42
Quantidade por caixa	50	50	50	50
Peso Bruto	1,5 / 2,7	1,5 / 2,7	1,5 / 2,7	1,5 / 2,7
Cor do conector	Verde	Amarelo	Vermelho	Branco

Produto fabricado por:

Explovale Ind. e Comércio de Explosivos Ltda.

Estrada Municipal Celestino Fernandes da Silva S/Nº Cruzeiro-SP – Cep.: 12701-970 – Zona Rural

Fone: +55 12 3600-2704